

AFROCHIM®



contact@afrochim.com
www.afrochim.com

VERNIS SOL

Résine acrylique protectrice et imperméable

VERNIS SOL

Résine acrylique protectrice et imperméable

- Revêtement anti poussière pour trafic moyen
- Bonne durabilité
- Très pénétrant
- Non jaunissant
- Résistance aux supports alcalins
- Conserve l'aspect matière du béton
- Facilite l'entretien

≈ 17L



Qualité assurée
Marque et produit déposés



Résine acrylique protectrice et imperméable



Bidon de 20 litres

COULEUR

Transparent

DESCRIPTION

Résine acrylique mono composant en phase solvant destiné à la protection et à la décoration des sols.

PERFORMANCE

- Revêtement anti poussière pour trafic moyen
- Bonne durabilité
- Très pénétrant
- Non jaunissant
- Résistance aux supports alcalins
- Conserve l'aspect matière du béton
- Facilite l'entretien

CARACTERISTIQUE

Destination : Intérieur/Extérieur

Aspect : Brillant

Rendement : 8 à 10 m² / L

Séchage à 20° C : Hors poussière : 5/6 h- recouvrable : 24 Ne pas dépasser 36 h d'intervalle entre chaque couche.

Application : Brosse, Rouleau et Pistolet

Condition de mise en œuvre :

- Température de l'air et du support : minimum 7°C maximum 30°C
- Humidité relative ambiante : Intérieur/max 60%, Extérieur/max80%

Nettoyage des outils : Diluant cellulosique

MISE EN OEUVRE

• Préparation des supports : L'état et la préparation des support doivent être conformes à la DTU en vigueur.

Dans tous les cas les sols doivent être propre : Sains secs, dégraissés, exempts d'humidité.

• Applications

Appliquer 3 couche de vernis sol a la brosse au rouleau ou au pistolet

Appliquer le produit pur sauf en cas d'application au pistolet

Appliquer chaque couche à 24 h d'intervalle avec la précédente.

Ne pas dépasser 36 h

• Mise en circulation des Locaux

- Trafic léger : 3 jours

- Trafic intense : 10 jours

≈ 17L

Qualité assurée
Marque et produit
déposée