



contact@afrochim.com
www.afrochim.com

AFROCHIM®

TOPWALL®

ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DE FINITION EN POUDRE POUR LES MURS INTERIEURS ET LES PLAFONDS

CACHET
BLEU

TOPWALL® CACHET BLEU est un enduit en poudre à base de liant minéral, de charges et des adjuvants spéciaux. Il est caractérisé par une excellente maniabilité, sans glissement et bonne adhérence. Il a un bon pouvoir couvrant et facile à poncer.



Qualité assurée
Marque et produit
déposée



ENDUIT DE FINITION EN POUDRE POUR LES MURS INTERIEURS ET LES PLAFONDS

ENDUIT DE FINITION **TOPWALL®**

ENDUIT DE FINITION EN POUDRE POUR LES MURS INTERIEURS ET LES PLAFONDS



PRESENTATION :

TOPWALL® CACHET BLEU est un enduit en poudre à base de liant minéral, de charges et des adjuvants spéciaux. Il est caractérisé par une excellente maniabilité, sans glissement et bonne adhérence. Il a un bon pouvoir couvrant et facile à poncer.

MISE EN OEUVRE :

- Les supports doivent être propres, sains et secs.
- Mélanger un sac de **TOPWALL® CACHET BLEU** avec environ 14 litres d'eau à l'aide d'un agitateur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène uniforme.
- Appliquer le produit manuellement à l'aide de la lisseuse ou la lame à enduire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc
Densité apparente	0.7
Taux de gâchage	50 à 60 %
DPU	Environ 8 Heures
Température d'application	+5°C à +35°C
Consommation	Environ 300g /m2/mm d'épaisseur



Qualité assurée
 Marque et produit
 déposée

DELAI D'ATTENTE :

Environ 12 à 24 heures selon l'épaisseur de couche, recouvrable par tout revêtement mural dans le respect de ses règles de mise en œuvre.

CONSERVATION :

12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT :

Sac de 25 kg.